










TBEA 特变电工



TS60KTL_PLUS

-  12路输入，12路MPPT，每路组串独立跟踪
-  采用无熔丝设计，自然防反接功能，确保系统安全可靠
-  组串MPPT渗透率100%，彻底解决组串间并联匹配问题
-  具备45℃及以下66kW连续输出的能力
-  灵活匹配扶贫电站、屋顶电站及平坦地面采用双面电池、跟踪系统的电站
-  防护等级IP65，适应盐雾、腐蚀、潮湿等复杂环境应用
-  精细化组串检测，每路电压电流精确检测，管理无盲区，实现智能IV诊断
-  通讯方式灵活，具备RS485 / PLC（可选）通讯接口
-  满足本地APP运维检测



公司网站



微信平台

型号

TS60KTL_PLUS

直流侧参数	
最大输入功率	67.3kW
最大直流电压	1100V
支路最大输入电流	12.5A
MPPT电压范围	200V~1000V
MPPT数量	12
每路MPPT最大输入组串数	1
交流侧参数	
额定输出功率	60kW
最大输出功率	66kVA
额定输出电流	91.16A
最大输出电流	100.28A
额定电网电压	3W+N+PE, 380Vac
电网电压范围	304Vac~456Vac
额定电网频率	50Hz
电网频率范围	45Hz~55Hz
直流分量	<0.5%I _{pn}
功率因数调节范围	0.8 (超前)~0.8 (滞后), 连续可调
总电流谐波畸变率 (THDi)	<3%
电网形式	TN
系统参数	
最大效率	98.9%
中国效率	98.4%
隔离方式	无变压器
防护等级	IP65
夜间自耗电	<1W
环境参数	
运行温度范围	-25 ~ 60℃ (>50℃降额)
运行湿度范围	0%~100%
运行海拔高度	5000m (3000m以上降额)
冷却方式	智能风冷
显示和通讯	
显示	LED
通讯	RS485 / PLC (可选)
保护功能	
防孤岛保护	有
低电压穿越	有
直流反接保护	有
交流短路保护	有
漏电流保护	有
电网电压频率保护	有
RCD检测	有
防雷保护	有
绝缘阻抗检测	有
机械参数	
尺寸 (宽 × 高 × 深)	930mm × 588mm × 263mm
重量	65kg
直流端子	Amphenol H4
交流端子	防水PG头+OT端子
安装方式	壁挂式
满足标准	

NB/T 32004-2013、GB/T 19964-2012、CNCA/CTS 0002-2014等